



CLIMABLOW MW Blaswolle

Der Allrounder in der Einblasdämmung

CLIMABLOW MW BLASWOLLE ist eine nicht brennbare Einblasdämmung aus Mineralwolle, die sich hervorragend für die Wärme- und Schalldämmung von Hohlräumen eignet.

Egal ob Neubau oder Sanierung – CLIMABLOW MW Blaswolle ist einfach in der Verarbeitung und sorgt für mehr Wohnkomfort und geringe Heizkosten.

- nicht-brennbar, Baustoffklasse A1
- schnell verarbeitet und kostengünstig
- setzungssicher ab 30 kg/m³
- fugenlos ohne Verschnitt
- gesundheitlich unbedenklich
- feuchtigkeitsinaktiv

(((CLIMASONIC)))

www.climasonic.com

CLIMABLOW MW Blaswolle

Der Allrounder in der Einblasdämmung

CLIMABLOW MW Blaswolle zum Einblasen von Wandhohlräumen und Dachschrägen

Die Technik des "Einblasen" ermöglicht es, die Wärme- und Schalldämmung CLIMABLOW MW Blaswolle schnell und einfach in Hohlräume von Wänden, Dächern und Decken fugenlos zu füllen.


- nicht brennbar, Baustoffklasse A1
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit bei Dichte von mindestens 30 kg/m^3 $\lambda_D = 0,039 \text{ W/m.K}$
- exzellenter Schallschutz
- Setzmaßklasse S1
- diffusionsoffen



CLIMABLOW MW Blaswolle zum Offen Aufblasen auf die Oberste Geschosdecke

Die Technik des "Offen Aufblasen" ermöglicht es, die Wärme- und Schalldämmung CLIMABLOW MW Blaswolle schnell und einfach in belüfteten Flachdächern und Obersten Geschosdecken fugenlos zu verarbeiten.

- nicht brennbar, Baustoffklasse A1
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit bei Dichte von mindestens 25 kg/m^3 $\lambda_D = 0,042 \text{ W/m.K}$
- exzellenter Schallschutz
- Setzmaßklasse S2
- diffusionsoffen



(((CLIMASONIC)))

CLIMASONIC Produktions- und VertriebsgmbH
A-5114 Göming, Am Wiesenring 16
Tel./Fax: +43(0)7748/20315
www.climasonic.com

Ihr Vertriebspartner:

Lackner Herbert
Einblasdämmung
www.lh-einblasdaemmung.at

Herbert Lackner
Tel.: 0664 / 50 15 304
E-Mail: office@lh-einblasdaemmung.at

Franz Schwaiger
Tel.: 0676 / 49 73 534
E-Mail: info@lh-einblasdaemmung.at